

ASTROLAK E-PAP 130 ECO

Base termoadhesiva para transfer de papeles metálicos sobre artículos de algodón y sus mezclas.

Apto para certificación OEKO-TEX en todas sus clases (I a IV).

Sólido al lavado en seco.

PROPIEDADES

Apto para la tintura de diferentes tejidos.

- Elástico.
- Tacto suave.
- Excelente perfilado.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Pasta blanquecina.
Composición:	Preparación a base de resinas acrílicas y poliamídicas.
pH :	10 ± 0,5
Viscosidad:	25.000 ± 2.000 c.p.s.
Estabilidad:	Hasta 6 meses de ser fabricado en lugar seco y bidones tapados.

APLICACIÓN

- Producto preparado para estampar.
- Se recomienda estampar en mallas de 6 – 8 (máquina plana), y 60 – 80 mesh (rotativa) de forma que el producto quede superficial.
- Estampar, secar a temperatura hasta 120 °C, aplicar el papel y planchar en las siguientes condiciones:

Presión: 0,4 – 0,8 Kg./cm² ó superior.

Temperatura: 150 – 160 °C.

Tiempo: 15 – 30 segundos.

- Para despegar el papel del textil es necesario esperar que se enfríe totalmente.
- El **ASTROLAK E-PAP 130** puede colorearse con pigmento del mismo color que el papel a transferir, para evitar irregularidades en el estampado.
- Antes de hacer la transferencia con el papel metálico, asegurarse de la calidad del papel para evitar problemas posteriores como cambios de matiz y solideces en general.