

Parámetros para estampar

Substrato	100% algodón
Malla	43-77 h/cm
Tensión (Newton)	M. 34 = 30 – 33 N M. 55 = 29 – 31 N
Esténcil Emulsión Endurecedor	TX DISCHARGUE y/o ABSOLUTEX
Dureza de rasero	60 - 65 shore
Forma del Hule	Rectangular
Angulo del rasero	45 °
Velocidad del rasero	Media – alta
Termofijado (Temp.)	160 °C -1 min 180 °C - 2 min.
Diluyente y Retardante	Diluyente PLASTIVAC VS Retardante PLASTIVAC VS
Almacenaje	18-32 ° C (65-90°F). Evitar los rayos directos del sol.
Limpieza.	VAC LIMPA MALLAS ECOWASH V8000

PROPIEDADES

Consistencia: Pasta cremosa

Temperatura de gelado: 71 °C

Temperatura de fusión: 160 °C

Viscosidad aguja #96 a 20 rpm: $500 \times 10^3 \pm 50 \times 10^3$ cps

CARACTERISTICAS

- Curar a temperatura de 150 °C durante 3 minutos y/o a 170 °C durante 1 minuto.
- Si se requiere estampar sobre nylon, se debe utilizar CATALIZADOR PLASTIVAC VS del 0.5 al 2% máximo.

Información del producto

RECOMENDACIONES

- Use solo la suficiente presión para depositar la tinta sobre la superficie de la tela, esto aumentara la opacidad y también garantizara un mejor curado.
- La temperatura y el tiempo de curado dependen del calor que resista la tela, se recomienda hacer pruebas de curado y lavado sobre material empleado.
- Se almacena en un lugar seco libre de la luz solar a temperaturas que oscilen entre los 18 °C- 30 °C.

GAMA DE COLORES NORMALES

	Amarillo Mango	PLASTISOL VM
	Amarillo Canario	PLASTISOL VM
	Naranja	PLASTISOL VM
	Rojo Claro	PLASTISOL VM
	Rojo Carmín	PLASTISOL VM
	Azul ultra	PLASTISOL VM
	Marino	PLASTISOL VM
	Turquesa	PLASTISOL VM
	Violeta	PLASTISOL VM
	Verde Bandera	PLASTISOL VM
	Verde Botella	PLASTISOL VM
	Negro	PLASTISOL VM
	Blanco	PLASTISOL VM

GAMA DE COLORES FLUORESCENTES

	Amarillo Limón Fluo	PLASTISOL VM
	Naranja Fluo	PLASTISOL VM
	Magenta Fluo	PLASTISOL VM
	Rosa Fluo	PLASTISOL VM
	Rojo Fluo	PLASTISOL VM
	Azul Fluo	PLASTISOL VM
	Púrpura Fluo	PLASTISOL VM
	Verde Fluo	PLASTISOL VM

Los colores representados aquí, son lo más cercano a los reales favor de tomar precaución al comprar

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS.