

Parámetros para estampar

Substrato	100% poliéster
Malla	43-55 h/cm
Tensión (Newton)	M. 34 = 30 – 33 N M. 55 = 29 – 31 N
Esténcil Emulsión Endurecedor	TX DISCHARGUE ABSOLUTEX
Tipo de Hule Para rasero	60 - 70 dureza
Forma del Hule	Rectangular
Angulo del rasero	65 °
Velocidad del rasero	Media (2-4 plastas/ minuto)
Termofijado (Temp.)	160 °C -1 min 180 °C - 2 min.
Almacenaje	18-32 ° C (65-90°F). Evitar los rayos directos del sol.
Limpieza	EDCOWASH V800 VACLIMPIAMALLAS

PROPIEDADES

Consistencia: Pasta cremosa

Opacidad: Baja

Viscosidad aguja #6 a 2.5 rpm: 950-980 x 10³ cps.

Temperatura de gelado: 71 ° C

Temperatura de fusión: 160 °C

CARACTERISTICAS

- Listos para ser integrados a nuestra BASE GÉMINIS POLYVAC LF , obteniendo buena intensidad de tono .
- Cuando se hace la mezcla los colores producidos varían en opacidad desde traslucidos a opacos.
- La clasificación debe ser controlada y varía de acuerdo a la intensidad deseada , es importante extremar precauciones y utilizar un máximo de 7-10% de concentración.

Información del producto

RECOMENDACIONES

- Si no se excede de la concentración recomendada presentará buena solidez, tanto en húmedo como en seco.
- Almacenar en un lugar seco, libre de luz solar o temperaturas que oscilen entre los 18 °C – 30 °C.

GAMA DE COLORES NORMALES

	Amarillo	POLYVAC HC
	Naranja	POLYVAC HC
	Rojo	POLYVAC HC
	Escarlata	POLYVAC HC
	Marrón	POLYVAC HC
	Azul	POLYVAC HC
	Marino	POLYVAC HC
	Magenta	POLYVAC HC
	Violeta	POLYVAC HC
	Verde	POLYVAC HC
	Negro	POLYVAC HC
	Blanco	POLYVAC HC

GAMA DE COLORES FLUORESCENTES

	Amarillo Limón Fluo	POLYVAC	HC
	Amarillo rojizo Fluo	POLYVAC	HC
	Naranja Fluo	POLYVAC	HC
	Rojo Fluo	POLYVAC	HC
	Rosa Fluo	POLYVAC	HC
	Magenta Fluo	POLYVAC	HC
	Púrpura Fluo	POLYVAC	HC
	Azul Fluo	POLYVAC	HC
	Verde Fluo	POLYVAC	HC

Los colores representados aquí, son lo más cercano a los reales favor de tomar precaución al comprar

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS.