

POLYCLEAR E-PG A. C.

Espesante sintético de alta concentración para la estampación pigmentaria.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Estampación de pieza y prenda confeccionada.
- Se obtienen estampados con un buen rendimiento colorístico y planchas regulares.
- Aplicable en pastas con y sin disolventes.
- Muy estable en las pastas de estampación, obteniéndose un tacto suave.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido viscoso blanquinoso.
Composición:	Derivado de polímeros acrílicos.
Carácter iónico:	Aniónico.
Viscosidad:	1.500 c.p.s. (sp = 5, v = 10)
pH 2% :	5 - 6.

APLICACIÓN

Formula según nuestra experiencia en la industria:

Colorante pigmento	X	gr/Kg.
Agua permo	Y	gr./Kg.
POLICRIL E-AP 50 NUEVO	100	gr./Kg.
Amoniaco	4-5	gr./Kg. (pH final 8,5)
POLYPRET BF	10	gr./Kg.
POLYCLEAR E-PG A.C.	12 – 14	gr./Kg. *

* 12 gr/Kg. en maquina rotativa.

* 14 gr/Kg. en maquina plana.

En condiciones normales, no es necesario añadir agente perfilante. (POLYLINE E-PG NUEVO)