

POLYCLEAR E-PG-N A.C.

Espesante sintético, neutralizado, de alta concentración para la estampación pigmentaria.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Estampación de pieza y prenda confeccionada.
- Se obtienen estampados con un buen rendimiento colorístico y planchas regulares.
- Aplicable en pastas con y sin disolventes.
- Muy estable en las pastas de estampación, obteniéndose un tacto suave.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido viscoso blanquinoso.
Composición:	Derivado de polímeros acrílicos.
Carácter iónico:	Aniónico.
Viscosidad:	± 3000 c.p.s.
pH 1%:	$8,5 \pm 0,5$.

APLICACIÓN

Formula según nuestra experiencia en la industria:

Colorante pigmento	X	gr/Kg.
Agua Permo	Y	gr./Kg.
POLYCRIL E-AP 50 NUEVO	100	gr./Kg.
POLYPRET BF	10	gr./Kg.
POLYCLEAR E-PG-N A.C.	13 - 15	gr./Kg. *

* pH final 8,5 - 9 (si es necesario añadir 1-2 gr/Kg. amoníaco)

** 13 gr/Kg. en maquina rotativa.

** 15 gr/Kg. en maquina plana.

En condiciones normales, no es necesario añadir agente perfilante. (POLYLINE E-PG NUEVO)