

POLYDEFOAM S-HT NUEVO

Antiespumante de silicona reactiva de empleo universal sin los problemas asociados a los antiespumantes silicónicos convencionales.

Tiene una alta estabilidad y es fácilmente dispersable.

Efectivo incluso a alta temperatura.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Buen antiespumante incluso para JET.
- Muy buena resistencia a rotura y cizallamiento.
- Estable a electrolitos.
- Se elimina muy fácilmente los restos de polydefoam sobre tejido y maquinaria con un simple aclarado.
- Eficiente a alta temperatura.
- No deja 'aros de espuma' por lo que se evitan manchas de colorante durante la tintura.
- Aplicable en preparación, blanqueo, tintura, acabado y estampación.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido, emulsión blanca.
Dispersión:	Dispersión de polisiloxano reactivo.
Carácter iónico:	No iónico / aniónico.
Conductividad:	1.550 µs/cm
Estabilidad a	
Ácidos:	Buena, habitual en baño de tintura.
Álcalis:	Buena, habitual en baño de tintura.
Electrolitos:	Buena. Superior a 50 gr/l. ClNa
Temperatura:	Puede tener alteraciones a temperatura inferior a 4 °C.
Dilución:	Predispersar en 10 – 20 veces su peso en agua fría.

APLICACIÓN

Añadir el **POLYDEFOAM S-HT NUEVO** antes de la adición de cualquier otro producto. No obstante, una vez predispersado puede añadirse, si necesario, en cualquier fase del proceso de tintura.

Dosis: 0,25 – 0,5 gr/l. **POLYDEFOAM S-HT NUEVO**