

POLYMAGIC

Producto unitario para la obtención de efectos de desgaste y decolorado en prenda tintada y DENIM.

PROPIEDADES

Aspecto:	Polvo de color malva.
Composición:	Mezcla de compuestos inorgánicos.
Solubilidad:	Parcialmente soluble en agua.
pH al 1%:	8 – 9

APLICACIÓN

Para la obtención de efectos especiales se puede utilizar en distintas aplicaciones.

Puede aplicarse sobre tejido tintado con diversas gamas de colorantes como nuestros POLYDEL, WASHABLES, POLYFIX, POLYFAST y colorantes DIRECTOS.

Según las experiencias prácticas realizadas, se consiguen resultados de gran valor comercial sobre distintos artículos, incluidos los más ligeros. Particularmente apropiados los que presentan algún relieve. Para obtener una mayor regularidad en los tratamientos y evitar la aparición de pequeñas manchas blancas debe añadirse previamente BASE POLYMAGIC NA.

La dosificación puede oscilar entre un 15 y un 30% sobre el peso del tejido a tratar en seco. La aplicación debe realizarse en máquinas de una elevada acción mecánica y según el efecto deseado sobre el género húmedo (50 – 75% de humedad) o incluso son muy apreciados los efectos obtenidos sobre artículos casi secos.

El tratamiento debe finalizarse con un aclarado y baño ácido-reductor con NEUTRALIZANTE MN para eliminar la coloración y restos de productos químicos que permanecen sobre el tejido, procediendo a continuación al suavizado de las prendas.

La máquina más adecuada para aplicar el **POLYMAGIC** es un bombo de tintura que no tenga agujeros, de este modo evitaremos la pérdida del **POLYMAGIC** por tales agujeros.

Neutralización:

0,5 – 1 %	NEUTRALIZANTE MN polvo ó
2 – 4 %	NEUTRALIZANTE MNL Liq.
	Calentar en 5 – 10' a 50°C y vaciar.

La regularidad de este tratamiento depende además del **POLYMAGIC** de:

- ❖ Estructura de las prendas a tratar (relieve, peso, etc....)
- ❖ Humedad del tejido a tratar
- ❖ Estructura del bombo en que realizamos el tratamiento (estrecho, alto y con pequeñas barras que obliguen a cambiar de posición las arrugas de las prendas).
- ❖ Del número de prendas tratadas, etc...

Los efectos obtenidos dependerán totalmente de estos parámetros, por lo que **INDUSTRIAS POLYVAC** no puede responsabilizarse de los resultados obtenidos.