

POLYTERGE JT LF

Detergente/humectante de baja espuma no iónico, para la eliminación de aceites sobre algodón, PES/CO, PES, PA, etc. Producto diseñado para producción de detergente diluido. No contiene silicona.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Eliminación de manchas de aceite mediante tratamientos de lavado en caliente.
- Descrudado y blanqueo.
- Puede utilizarse en todo tipo de máquinas, ya que no ataca el caucho.
- Los tejidos tratados con **POLYTERGE JT LF** dan una buena hidrofiliidad.
- Fundamentalmente adecuado para procesos discontinuos.
- En container se suministra para fabricar tensioactivos más diluidos.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido, ligeramente viscoso.
Composición:	Composición a base de alifáticos etoxilados.
Carácter iónico:	No iónico.
Concentración:	28% $\pm$ 2 %
Disolución:	Con agua en cualquier proporción.
Estabilidad	
Agua dura:	Buena.
Álcali:	Buena (hasta 10 °Bé).
Ácidos:	Buena.
Aniónicos:	Buena.
No iónicos :	Buena.
Catiónicos :	Mala. Controlar previamente.
Espuma:	Controlada.

APLICACIÓN

Agotamiento

Jet, overflow:

Jigger 1:5

Pad-Batch:

1 - 3 gr/L

5 -10 gr/L

5 -10 cc/L

POLYTERGE JT LF

POLYTERGE JT LF

POLYTERGE JT LF

Absorción: 100%.

Temp. : 20 – 30 °C.

12 – 16 horas temperatura ambiente.