

POLYTERGE JT-LF 25

Detergente/humectante de baja espuma no iónico, para la eliminación de aceites sobre algodón, PES/CO, PES, PA, etc. No contiene silicona.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Eliminación de manchas de aceite mediante tratamientos de lavado en caliente.
- Descrudado y blanqueo.
- Puede utilizarse en todo tipo de máquinas, ya que no ataca el caucho.
- Los tejidos tratados con **POLYTERGE JT-LF 25** dan una buena hidrofiliidad.
- Fundamentalmente adecuado para procesos discontinuos.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido.
Composición:	Composición a base de alifáticos etoxilados.
Carácter iónico:	No iónico.
Disolución:	Con agua en cualquier proporción.
Estabilidad	
Agua dura:	Buena.
Álcali:	Buena (hasta 10 °Bé).
Ácidos:	Buena.
Aniónicos:	Buena.
No iónicos:	Buena.
Catiónicos :	Mala. Controlar previamente.
Espuma:	Controlada.

APLICACIÓN

Agotamiento:

Jet, overflow:	1 – 3 gr/L.	POLYTERGE JT-LF 25
Jigger 1:5:	3 – 8 cc/L	POLYTERGE JT-LF 25

INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60 Industrial
Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Actualización: 19/01/2026

Página: 2 de 2

Pad-Batch:

3 – 10 cc/L. **POLYTERGE JT-LF 25**

Absorción: 100%.

Temp. : 20 - 30 °C.

12 – 16 horas temperatura ambiente.

