

POLYTERGE JT-LF A.C.

Detergente/humectante de baja espuma no iónico, para la eliminación de aceites sobre algodón, PES/CO, PES, PA, etc. Producto diseñado para producción de detergente diluido. No contiene silicona.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Eliminación de manchas de aceite mediante tratamientos de lavado en caliente.
- Descrudado y blanqueo.
- Puede utilizarse en todo tipo de máquinas, ya que no ataca el caucho.
- Los tejidos tratados con **POLYTERGE JT-LF A.C.** dan una buena hidrofiliidad.
- Fundamentalmente adecuado para procesos discontinuos.
- En container se suministra para fabricar tensioactivos más diluidos.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido, ligeramente viscoso.
Composición:	Composición a base de alifáticos etoxilados.
Carácter iónico:	No iónico.
Concentración:	90%
Disolución:	Con agua en cualquier proporción.
Estabilidad	
Agua dura:	Buena.
Álcali:	Buena (hasta 10 °Bé).
Ácidos:	Buena.
Aniónicos:	Buena.
No iónicos:	Buena.
Catiónicos :	Mala. Controlar previamente.
Espuma:	Controlada.

APLICACIÓN

Agotamiento:

Jet, overflow:	0,3 – 1,5 gr/L POLYTERGE JT-LF A.C.
Jigger 1:5:	3 – 5 cc/L POLYTERGE JT-LF A.C.

Pad-Batch: 3 – 5 cc/L **POLYTERGE JT-LF A.C.**
Absorción: 100%.
Temp. : 20 – 30 °C.
12 – 16 horas temperatura ambiente.

Preparación de producto diluido:

POLYTERGE JT-LF A.C.	90%	65%	47,1%	28,7%
Agua descalcificada	10%	27,9%	47,1%	67%
SOLUBILIZANTE E-BC	---	7,1%	5,8%	4,3%
Biocida	Según necesidades			

Con estas fórmulas se obtiene productos líquidos transparentes estables en el rango de temperatura de 5 – 40°C.

También es posible obtener un producto diluido viscoso tipo gel con la siguiente formulación_

Agua descalcificada	70,3%
POLYTERGE JT-LF A.C.	25%
ESPESANTE JT-LF	4,7%
Biocida	Según necesidades