

POLYTERGE MR NUEVO

Detergente/humectante rápido de baja espuma, no iónico, para la eliminación de aceites sobre algodón, PES/CO, PES, PA, WO, etc, sin pérdida de eficacia en presencia de hipoclorito, clorito y álcalis.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Eliminación de manchas de aceite mediante tratamientos de lavado en caliente.
- Descrudado y blanqueo.
- Puede utilizarse en todo tipo de máquinas, ya que no ataca el caucho.
- Los tejidos tratados con **POLYTERGE MR NUEVO**, dan una buena hidrofiliidad.
- Desgrasado y blanqueo de lana, seda y sus mezclas.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido, ligeramente viscoso.
Composición:	Composición a base de alifáticos etoxilados.
Carácter iónico:	No iónico.
Disolución:	Con agua en cualquier proporción.
Estabilidad	
Agua dura:	Buena.
Álcali:	Buena (hasta 10 °Bé).
Ácidos:	Buena.
Aniónicos:	Buena.
No iónicos:	Buena.
Catiónicos:	Buena.
Espuma :	Controlada.

APLICACIÓN

Agotamiento CO, PES/CO, Sintéticas:

Jet, overflow:	0,5 - 2 gr/l.	POLYTERGE MR NUEVO
Jigger 1:5:	2 - 6 cc/l.	
Pad-Batch :	3 - 6 cc/l.	
Tranvia :	2 – 6 cc/l.	

Lana:

Puede utilizarse en el desgrasado o en el blanqueo a dosis de:

0,5 – 2 gr/l. POLYTERGE MR NUEVO