

POLYTOL LB

Dispersante/secuestrante de hierro y calcio, especialmente adecuado en medios alcalinos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Descrudado de algodón y mezclas.
- Facilita la eliminación de calcio y hierro, tan perjudiciales para los tratamientos de blanqueo y tintura.
- Blanqueo de celulosa y sus mezclas.
- Aumenta el nivel de blanco, tanto por agotamiento como a la continua, facilitando la dispersión de silicatos y demás insolubles por lo que mejora el tacto, hidrofiliidad y limpieza de las máquinas.
- Tintura de colorantes **tina**, sulfurosos y aquellos colorantes que no contengan metal en su molécula.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido incoloro – amarillo
Composición química:	Combinación de sales de ácidos fosfónicos.
Carácter iónico:	Aniónico.
pH al 10%:	5,5 ± 1
Peso específico:	1,14 aprox.
Poder secuestrante	
Ca ⁺⁺	210 mgr/gr CO ₃ Ca Aprox.
Fe ⁺⁺⁺	40 - 60mgr/gr Fe ⁺⁺⁺ s/ pH.

APLICACIÓN

Agotamiento:

0,5 – 1 gr/l. **POLYTOL LB**

Continua:

1 – 3 gr/l. **POLYTOL LB**