

POLYTOL LMO NUEVO

Detergente/dispersante para limpieza de máquinas de tintura, eliminando fundamentalmente los oligómeros de poliéster y grasas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El **POLYTOL LMO NUEVO**, ha sido estudiado específicamente para la eliminación de oligómeros y grasas de los aparatos de tintura. Hecho en las condiciones que se especifican, se han obtenido excelentes resultados industriales, con la total eliminación de los oligómeros.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido incoloro – amarillo
Composición:	Tensioactiva.
pH al 10%:	7,5 ± 1,00
Carácter iónico:	Catiónico.
Disolución:	En agua, en cualquier proporción.

APLICACIÓN

La limpieza del aparato debe hacerse sin el empleo de acompañadores.

Caso de ser imprescindible su utilización, aconsejaríamos tejido de algodón 100%.

Proceso:

Agua descalcificada.

Para lavados a fondo de máquinas muy sucias:

15 cc/L	Sosa cáustica 48°Bé
5 – 7 cc/L	POLYTOL LMO NUEVO
3 – 6 gr/L	Hidrosulfito sódico.

Para lavados de mantenimiento:

5 – 10 cc/L	Sosa cáustica 48°Bé
2 – 4 cc/L	POLYTOL LMO NUEVO
2 gr/L	Hidrosulfito sódico.

Calentar a 130 °C. Mantener 30 minutos. Vaciar a la máxima temperatura que permita el sistema de seguridad de la máquina. Aclarar.