

POLYTOL NSE ESCAMAS /P

Dispersante no iónico universal en forma de escamas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Antiprecipitante en tintura de aniónicos y catiónicos.
- Tintura de lana con colorantes ácidos, cromo y premetalizados.
- Tintura de PA, CT, CA con colorantes dispersos.
- Mejora la igualación y migración de los colorantes directos.
- Empastado de colorantes dispersos.
- Tiene una cierta acción desgrasante.
- Tratamiento posterior reductor de colorantes dispersos sobre PES o sus mezclas.
- Mejora de solidez al frote de las tinturas ya sea empleado durante el proceso o posteriormente.

PROPIEDADES

Aspecto:	Escamas blancas.
Composición:	Eter graso polioxietilénico.
Carácter iónico:	No iónico.
pH:	Aprox. 7
Solubilidad:	Hasta 25% a 100 °C..
Estabilidad	
Almacenaje:	Buena.
Tª 0 °C:	Buena.
Agua dura:	Buena.
Acidos y álcalis:	Buena.
Sales:	Buena.
Oxidantes:	Buena.
Reductores:	Buena.
Tª:	Buena.
Compatibilidad	
Aniónicos:	Buena.
No iónicos:	Buena.
Catiónicos:	Buena.

INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60 Industrial
Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Actualización: 09/01/2026

Página: 2 de 2

APLICACIÓN

0,25 – 1 gr./l. **POLYTOL NSE ESCAMAS/P**

